










Prestandadeklaration (DoP)
DoP nr. 042025133ED
25




Produkttypens unika identifikationskod	SDE90, SDE91, SDE120, SDE121	
Typ	BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL Oglasad enbladsdörr, Oglasad tvåbladsdörr,	
Avsedd användning	Ytterdörrar med krav på brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper för bostäder och/eller i utrymningsvägar	
Tillverkare	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Tillverkarens representant	N/A	
AVCP SYSTEM 1	Överensstämmande med EN 16034:2014 har produktcertifieringsorganet BM Certification, nr. 2358 företagit: • en bedömning av byggprodukts prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten. Tester har utförts i enlighet med EN 1634-1 för brandmotstånd och EN 1634-3 för brandgastäthet. • en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik, • en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och utfärdat intyg om kontinuitet för produktens prestanda.	
Intyg om kontinuitet för produktens prestanda / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Anmält provningslaboratorium / Anmält organ nr.	Harmoniserad teknisk specifikation
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / nr. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B= TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Services Oy / nr. 0809	
	D =	
	E =	




Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL - SDE90				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	-
	Rökgasläckage	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	C	C	C	C	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	C5	C5	C5	C5	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stöttålighet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Värmegenomgångskoefficient	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttätthet	4	4	4	4	B

Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL - SDE91				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	-
	Rökgasläckage	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	C	C	C	C	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	C5	C5	C5	C5	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stöttålighet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A - C
	Värmeegenomgångskoefficient	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Strålningsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålningsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B

1) Area ≤ 2,73 m²

2) Area ≤ 6,33 m²

Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL – SDE120				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	-
	Rökgasläckage	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	C	C	C	C	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	C5	C5	C5	C5	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stöttållighet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Värmeegenomgångskoefficient	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B

Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL – SDE121				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Oglasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	-
	Rökgasläckage	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	C	C	C	C	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	C5	C5	C5	C5	-
AVCP System 3	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stöttållighet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A - C
	Värmeegenomgångskoefficient	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B

1) Area ≤ 2,73 m²

2) Area ≤ 6,33 m²



Förkortningar:

DoP = Declaration of performance / Prestandadeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

NPD = no performance determined / ingen prestanda fastställd

N/A = not applicable / ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Namn och roll)

Bromma

2025-10-07

.....
(Ort och datum för utfärdande)

Charlotte Mattsson

.....
Charlotte Mattsson (047 7 3025 08-3016/GMT-2)

(Underskrift)

042025133ED_sv

Final Audit Report

2025-10-07

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAe_KNyoy52T_1hfV92Xal4Pns2-loKF9a

"042025133ED_sv" History

 Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 10:04:21 AM GMT

 Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 10:04:25 AM GMT

 Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 10:04:54 AM GMT

 Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-07 - 6:39:18 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-10-07 - 6:39:18 AM GMT