






PrestandadeklARATION (DoP)
DoP nr. 042025152ED
25

Produkttypens unika identifikationskod	SDE44, SDE64, SDE94, SDE124, SDE44-A, SDE64-A, SDE94-A, SDE124-A	
Typ	BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL Oglasad enbladsdörr Oglasad tvåbladsdörr	
Avsedd användning	Ytterdörrar med krav på brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper och/eller i utrymningsvägar för bostäder och publika lokaler	
Tillverkare	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Tillverkarens representant	N/A	
AVCP SYSTEM 1	Överensstämmande med EN 16034:2014 har produktcertifieringsorganet DBI Certification A/S, nr. 2531 företagit: • en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten. Tester har utförts i enlighet med EN 1634-1 för brandmotstånd och EN 1634-3 för brandgastäthet. • en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik, • en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och utfärdat intyg om kontinuitet för produktens prestanda.	
Intyg om kontinuitet för produktens prestanda / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Anmält provningslaboratorium / Anmält organ nr.	Harmoniserad teknisk specifikation
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / No. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Services Oy / No. 0809	
	D =	




Angiven prestanda		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL				Provningslaboratorium
		SDE44 / SDE44-A		SDE64 / SDE64-A		
		Enbladsdörr	Tvåbladsdörr	Enbladsdörr	Tvåbladsdörr	
						
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 30	El ₂ 30	El ₂ 60	El ₂ 60	
	Rökgasläckage	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Självstängning	C	C	C	C	
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	C5	C5	C5	C5	
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Regntäthet (Utåtgående)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Regntäthet (Inåtgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stöttålighet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A, C
	Värmegenomgångskoefficient					
	SDE44, SDE64	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	A
	SDE44-A, SDE64-A	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	A
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttätthet	4	4	4	4	B

¹⁾ Area ≤ 2,73 m²

²⁾ Area ≤ 6,33 m²

³⁾ Area < 3,6 m²

⁴⁾ Area > 3,6 m²

Angiven prestanda		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL				Provningslaboratorium
		SDE94 / SDE94-A		SD124 / SD124-A		
		Enbladsdörr 	Tvåbladsdörr 	Enbladsdörr 	Tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 120	El ₂ 120	
	Rökgasläckage	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Självstängning	C	C	C	C	
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	C5	C5	C5	C5	
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Regntäthet (Utåtgående)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Regntäthet (Inåtgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stöttålighet	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A, C
	Värmegegnomgångskoefficient					
	SDE94, SDE124	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	1,1 W/m²K ³⁾	1,0 W/m²K ⁴⁾	A
	SDE94-A, SDE124-A	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	0,78 W/m²K ³⁾	0,75 W/m²K ⁴⁾	A
	Strålningsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålningsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttätthet	4	4	4	4	B

¹⁾ Area ≤ 2,73 m²

²⁾ Area ≤ 6,33 m²

³⁾ Area < 3,6 m²

⁴⁾ Area > 3,6 m²



Förkortningar:

DoP = Declaration of performance / Prestandadeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

NPD = no performance determined / ingen prestanda fastställd

N/A = not applicable / ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Namn och roll)

Bromma 2025-10-06
.....
(Ort och datum för utfärdande)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (Oct 6, 2025 09:59:38 GMT+2)
.....
(Underskrift)

042025152ED_sv

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA1JAg0v-JxxeX0wg3MEcZ5T79ikF0-ns6

"042025152ED_sv" History

 Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 7:19:35 AM GMT

 Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 7:19:39 AM GMT

 Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 7:20:09 AM GMT

 Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 7:59:38 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-10-06 - 7:59:38 AM GMT