

RC3 EI₂ 30 / EW 60

4210 STÅLDÖRR FÖR LÄGENHETSENTRÉER



SWEDOOR lanserar lägenhetsentrédörrar i stål som ger möjlighet att skräddarsy entrédörren utan att behöva kompromissa med varken säkerhet, funktionalitet eller design.

Ett säkert val

Säkra ytterdörrar efterfrågas allt oftare till lägenheter så att de boende kan känna sig så trygga som möjligt. Våra lägenhetsentrédörrar i stål kan fås med RC3-klassning.

Elegant design

Många tror att en ståldörr måste se hård och ogästvänlig ut eftersom den är gjord i stål. Men våra ståldörrar har, trots att de både är robusta och funktionella, en väldigt snygg design och erbjuds i ett brett urval av färger samt laminatplåt (laminatplåt är endast tillgängligt för invändiga entrédörrar).

TEKNISK INFORMATION

Modell	4210
Karm	Valbara karmprofiler med och utan foder
Tröskel	Ekröskel, höjd 20/25 mm
Dörrbladsyta	Pulverlackerad eller laminatplåt (endast invändig dörr) med möjlighet att välja en yta på varje sida av dörren
Lås	ASSA 510 eller ASSA 2500. Enkel- eller flerpunktslåsning. Digitalt lås dormakaba, MTL9291 dKey
Slutbleck	Justerbart säkerhetsslutbleck
Gångjärn	Tre stycken säkerhetsgångjärn
Tjocklek	62 mm överfalsad
Storlek	M8-M13 x M19-23
Säkerhetsklassning	RC3 enligt EN 1627
Brandklassning	EI ₂ 30 / EW 60 enligt EN 13501-2
Ljudreduktion	Rw 40 dB och Rw 43 dB
Brandgastäthet	Sa och S ₂₀₀ enligt EN 13501-2
U-värde utvändig dörr	1,3 W/m ² K
Korrosionsvärde	C2 för invändiga dörrar och C3 för utvändiga dörrar enligt EN ISO 12944-2
Tillval	Dörrkik, sparkplåt, nyckeltub, mekanisk ringklocka, extralås
Garanti	5 års produktgaranti och 15 års formstabilitetsgaranti