

RC4

4210 SÄKERHETSDÖRR I STÅL



SWEDOOR lanserar högsäkerhetsdörrar i stål som ger möjlighet att välja säkerhetsdörrar utan att behöva kompromissa med varken funktionalitet, design eller kvalitet.

Ett säkert val

Säkra dörrar efterfrågas allt oftare och nu kompletterar SWEDOOR sortimentet med högsäkerhetsdörrar i stål med RC4 klassning och med brandklassning upp till 120 minuter.

Elegant design

Många tror att en ståldörr måste se hård och ogästvänlig ut eftersom den är gjord i stål. Men våra ståldörrar har, trots att de både är robusta och funktionella, en väldigt snygg design och erbjuder i ett brett urval av färger samt laminatplåt (laminatplåt är endast tillgängligt för invändiga dörrar).

TEKNISK INFORMATION

Modell	4210 STÅLDÖRR RC4
Karm	Valbara karmprofiler med och utan foder
Tröskel	Rostfritt stål (standard). Flertal varianter ink. ektröskel som tillval.
Dörrbladsyta	Pulverlackerad eller laminatplåt (endast invändig dörr) med möjlighet att välja en yta på varje sida av dörren
Lås	ASSA 510-50 (standard). Flerpunktslåsning, motorlås och elektriskt slutbleck som tillval.
Slutbleck	Justerbart säkerhetsslutbleck
Gångjärn	Fyra stycken säkerhetsgångjärn
Tjocklek	98 mm överfalsad
Storlek	M9-M12 x M20-22. Större och mindre storlekar mot förfrågan.
Säkerhetsklassning	RC4 enligt EN 1627
Brandklassning	EI ₂ 30, EI ₂ 60, EI ₂ 90, EI ₂ 120 enligt EN 13501-2
Ljudreduktion	Rw 44 dB
Brandgastäthet	Sa och S ₂₀₀ enligt EN 13501-2
U-värde utvändig dörr	1,1 W/m ² K, 0,78 W/m ² K (tillval)
Korrosionsvärde	C2 för invändiga dörrar och C3 för utvändiga dörrar enligt EN ISO 12944-2
Tillval	Dörren kan förses med olika tillbehör mot förfrågan
Garanti	5 års produktgaranti och 15 års formstabilitetsgaranti