

# EXPRESS- SORTIMENT





## KOMPLETT LEVERANTÖR

**Med Swedoor som dörrpartner får du  
marknadens bredaste sortiment, bästa  
service och förutsättningar att tillgodose  
alla dina behov.**

Tillgänglighet är ofta en av de viktigaste parametrarna som påverkar dörrvalet.

När det handlar om projektanpassade dörrar har du som kund ofta blivit hänvisad till längre leveranstider. Vårt "expressortiment" med kort leveranstid, innebär att vi, förutom lagersortimentet, kan erbjuda ett utökat projektdörrssortiment med en leveranstid på cirka tre veckor.

Trots att sortimentet har så kort leveranstid, finner du allt från oklassade massivdörrar till olika brand- och ljudklassade produkter. Här finner du också dörrar i specialutförande som skjutdörrar och dörrar med integrerat klämskydd. I expressortimentet finns också ett basutbud av glaspartier med ljudreduktion upp till 39dB.

Om du trots allt skulle sakna något i expressortimentet finner du detta som tidigare i vårt ordinarie beställningssortiment.



# EXPRESSORTIMENT MASSIVDÖRRAR



## Oklassad

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka. Användningsområde är t.ex. toaletter, lager och kontor. Erbjuds även i klämfritt utförande.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21  
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21



## Klass EI30

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka samt brandegenskaper. Användningsområde är t.ex. kontor och konferensrum med brandkrav. Erbjuds även i klämfritt utförande. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall rök (Sa) enligt EN 13501-2.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21  
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21



## Klass EI30 R'w 25dB

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. kontor och konferensrum med krav på ljudreduktion och ev brandkrav. Erbjuds även med enbart ljudkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall rök (Sa) enligt EN 13501-2.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21



## Klass EI30 R'w 30dB

För offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. kontor och konferensrum med krav på ljudreduktion och ev. brandkrav. Erbjuds även med enbart ljudkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall rök (Sa) enligt EN 13501-2.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21  
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21



## Klass EI30 R'w 35dB 40 mm tjock

För offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. kontor och konferensrum och förskolor med krav på ljudreduktion och ev brandkrav. Erbjuds även med enbart ljudkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall rök (Sa) enligt EN 13501-2.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21



## Klass EI30 R'w 35dB 60 mm tjock

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. till entrédörr till äldreboende eller kontor med krav på ljudreduktion och ev brandkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21  
Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21



## Klass EI30 R'w 40dB

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka samt brand- och ljudegenskaper. Användningsområde är t.ex. till entrédörr till äldreboende eller konferensrum med höga krav på ljudreduktion och ev brandkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.  
Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21

**I expressortimentet kan vi även erbjuda tamburdörrar i inbrottsklass RC1 och RC2 enligt EN 1627**





### Klass EI30 R'w 35dB

#### Klimatdörr

För miljöer där dörren sitter inomhus men utsätts för olika temperaturer på ut- och insida.

Användningsområde är t.ex. mellan grovkök och förråd/garage, kallt förråd m.m. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.

Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21

Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21



### Klass EI60

För offentliga miljöer där det ställs krav på slitstyrka samt brandegenskaper. Användningsområde är t.ex. arkiv, trapphus m.m. med höga brandkrav. Dörren kan även erbjudas med rök/brandgastäthet för kall och varm rök (Sm) enligt EN 13501-2.

Storlekar enkeldörr: 7, 8, 9, 10 x 20/21

Storlekar pardörr: 15, 16, 17, 18, 19, 20 x 20/21



Klämfri bakkant skyddar små barnfingrar





Glasparti 1-luft

Glasparti 2-luft

## EXPRESSORTIMENT **GLASPARTIER**

Expressortimentet innefattar även glaspartier. De erbjuds med olika ljudisolerande glasalternativ.

### Konstruktion

Glaspartierna tillverkas med ram av furu och levereras obehandlade eller vitmålade (NCS S 0502-Y). Glaspartierna kan också fås i valfri NCS S-kulör eller med björkfanér, bokfanér eller ekfanér.

### Storlekar

Glaspartier med 1-luft kan levereras upp till modul 11x21 och glaspartier med 2-luft upp till modul 15x21.

### Karmdjup

Målade och obehandlade glaspartier levereras i karmdjup 93 mm, 118 mm och 147 mm. Fanérade glaspartier levereras i karmdjup 93 mm eller 118 mm.

### Ljudreduktion

Expressortimentet erbjuder följande ljudisolerande glas.

6 mm härdat klarglas	Rw 33dB
8,76 lamellglas	Rw 34dB
10,76 lamellglas	Rw 35dB
12,76 ljudlamellglas	Rw 39dB

# MÄT RÄTT

Det är viktigt att mäta rätt mått för att kunna beställa rätt dörr. Det som skall mätas är öppningen i väggen, d.v.s. måttet från vägg till vägg, och från golv till öppningens övre kant. För att kunna fixera karmen i rätt läge, bör mätningen även inkludera viss justermån. I normalfallet rekommenderar vi ca 12 mm mellan vägg och karmens över- respektive sidostycken.

Kompletta måttabeller hittar du i Mått & Fakta  
[www.swedoor.se/mattofakta](http://www.swedoor.se/mattofakta)

Modul	Dörrbladsmått	Karmyttermått
7x20	626 x 1940 mm	686 x 1989 mm
8x20	726 x 1940 mm	786 x 1989 mm
9x20	826 x 1940 mm	886 x 1989 mm
10x20	926 x 1940 mm	986 x 1989 mm
7x21	626 x 2040 mm	686 x 2089 mm
8x21	726 x 2040 mm	786 x 2089 mm
9x21	826 x 2040 mm	886 x 2089 mm
10x21	926 x 2040 mm	986 x 2089 mm
Modul	Dörrbladsmått	Karmyttermått
15x20	926+498 x 1940 mm	1486 x 1989 mm
16x20	762+762 x 1940 mm	1586 x 1989 mm
17x20	812+812 x 1940 mm	1686 x 1989 mm
18x20	862+862 x 1940 mm	1786 x 1989 mm
19x20	912+912 x 1940 mm	1886 x 1989 mm
20x20	962+962 x 1940 mm	1986 x 1989 mm
15x21	926+498 x 2040 mm	1486 x 2089 mm
16x21	762+762 x 2040 mm	1586 x 2089 mm
17x21	812+812 x 2040 mm	1686 x 2089 mm
18x21	862+862 x 2040 mm	1786 x 2089 mm
19x21	912+912 x 2040 mm	1886 x 2089 mm
20x21	962+962 x 2040 mm	1986 x 2089 mm





Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som presenteras i denna folder. Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på [www.swedoor.se](http://www.swedoor.se)

**SWEDOOR** JW

JELD-WEN Sverige AB  
Box 211  
561 23 HUSKVARNA  
[www.swedoor.se](http://www.swedoor.se)

Expressortiment /// Januari 2020