










Prestandadeklaration (DoP)
DoP nr. 042025132ED
25





Produkttypens unika identifikationskod	SDE30, SDE31, SDE32, SDE33, SDE60, SDE61, SDE63	
Typ	BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL Oglasad enbladsdörr, Glasad enbladsdörr Oglasad tvåbladsdörr, Glasad tvåbladsdörr	
Avsedd användning	Ytterdörrar med krav på brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper för bostäder och/eller i utrymningsvägar	
Tillverkare	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Tillverkarens representant	N/A	
AVCP SYSTEM 1	Överensstämmande med EN 16034:2014 har produktcertifieringsorganet BM Certification, nr. 2358 företagit: • en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning (inkl. stickprov), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten. Tester har utförts i enlighet med EN 1634-1 för brandmotstånd och EN 1634-3 för brandgastäthet. • en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik, • en första besiktning av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och utfärdat intyg om kontinuitet för produktens prestanda.	
Intyg om kontinuitet för produktens prestanda / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Anmält provningslaboratorium / Anmält organ nr.	Harmoniserad teknisk specifikation
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / nr. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Services OY / nr. 0809	
	D = RISE Research Institute of Sweden AB / nr. 1002	
	E =	

Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL - SDE30, SDE31, SDE32, SDE33				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr	Glasad enbladsdörr	Oglasad tvåbladsdörr	Glasad tvåbladsdörr	
						
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	-
	Rökgasläckage	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stöttålighet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper, type SDE30	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE31	37 (-1; -4) dB	NPD	35 (-2; -3) dB	NPD	A, C
	type SDE32	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	C
	type SDE33	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Värmegenomgångskoefficient	1,3 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålningsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålningsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttätthet	4	4	4	4	B

Angiven prestanda

		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL - SDE30, SDE31, SDE32, SDE33				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Glasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Glasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	-
	Rökgasläckage	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stöttålighet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper, type SDE30	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE31	37 (-1; -4) dB	NPD	35 (-2; -3) dB	NPD	A, C
	type SDE32	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	C
	type SDE33	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Värmegenomgångskoefficient	1,3 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttätthet	4	4	4	4	B

Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL - SDE60, SDE61, SDE63				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Glasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Glasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	-
	Rökgasläckage	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stöttålighet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper, type SDE60	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE61	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	A, C
	type SDE63	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Värmeegenomgångskoefficient	1,4 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B

Angiven prestanda						
		BRANDKLASSAD YTTERDÖRR av STÅL - SDE60, SDE61, SDE63				Provningslaboratorium
		Oglasad enbladsdörr 	Glasad enbladsdörr 	Oglasad tvåbladsdörr 	Glasad tvåbladsdörr 	
AVCP System 1	Brandmotstånd	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	-
	Rökgasläckage	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Förmåga att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Självstängning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av förmågan att frigöra	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Beständighet av självstängning					
	- mot nedbrytning (testcykler)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mot åldrande (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Regntäthet (<i>Utåtgående</i>)	6A	6A	5A	5A	B
	Regntäthet (<i>Inåtgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Utsläpp av farliga ämnen	-	-	-	-	-
	Motstånd mot vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stöttålighet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Höjd	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Förmåga till öppning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiska egenskaper, type SDE60	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE61	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	A, C
	type SDE63	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Värmeegenomgångskoefficient	1,4 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaper g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttetthet	4	4	4	4	B



Förkortningar:

DoP = Declaration of performance / Prestandadeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / System för bedömning och
fortlöpande kontroll av prestanda

NPD = no performance determined / ingen prestanda fastställd

N/A = not applicable / ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Namn och roll)

Bromma

2025-10-28

.....
(Ort och datum för utfärdande)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (Oct 28, 2025, 10:01:12 GMT+1)

.....
(Underskrift)

042025132ED_sv

Final Audit Report

2025-10-28

Created:	2025-10-10
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOMz_1NDL7gQXJ6tDy0NdQnmFr5MWLko8

"042025132ED_sv" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2025-10-10 - 10:15:05 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2025-10-10 - 10:15:19 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2025-10-10 - 10:15:46 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2025-10-17 - 10:47:42 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2025-10-24 - 2:07:27 PM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2025-10-28 - 9:01:12 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-10-28 - 9:01:12 AM GMT