

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Alle Swedoor sine ADVANCE LINE ytterdører er oppbygd som en sandwichkonstruksjon med malt eller finert overflate. Dørtykkelse er ca. 60-77mm, avhengig av type overflate.

Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Classic, Function, Character, og Classic Silence, Function Silence, og Character Silence, med og uten glass.

Vårt sortiment finner du i vår Forhandlerprisliste og hjemmeside www.swedoor.no

Dørene leveres med hake-/sikkerhetslås med «hjemme-sikker/borte-sikker» funksjon. Sikkerhetsluttstykke i karm, eventuelt i pardørens skåtefløy.

Pardører leveres med std. kantskåter, og sluttstykker til disse er løst medlevert for montering på byggeplass.

Std. hengsler med bakkantsikring, justerbare i høyden og sideveis.

Tetningslister i dørbladet som gjør døren vind og vanntett.

Brannlist sitter i døren ved brannkrav EI 30.

HC terskel 25mm i natureloksert aluminium og oljebehandlet hardtre.

Dørvrider er ikke inkludert.

Garanti

5 års reklamasjonsrett.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Finerte dører skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse typer tape/klistemerker kan skade overflaten.

Ettersyn og kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Dørbladene leveres med et lag transparent lakk.

Dørene krever vedlikehold for å bevare utseendet og for å beskyttes mot vann.

En blank UV absorberende lakk som danner en film bør anvendes.

Instruksjon følger med døren.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår Mål & Fakta for mer info.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt



Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glass/tre karm

Avfallshåndtering: Glassretur og forbrenning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Garantier

Kjøpskvittering på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.swedoor.no

6. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

