

PRESTANDEDEKLARATION (DoP)
Nr. JL2016057ED
16

1.	Unik identifieringskod för produkttypen	<b>SILENCE YTTERDÖRRAR/XED</b>
2.	Typ, parti eller serienummer, eller någon annan metod som möjliggör identifiering av byggprodukter enligt artikel 11 (4)	<b>Bilaga 1. Uttalande om produktbenämning</b>  <b>Oglasad enbladsdörr, &lt;20% glasad enbladsdörr, &gt;20% glasad enbladsdörr</b>
3.	Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämplig harmoniserade tekniska specifikation enligt tillverkarens syfte	<b>Ytterdörr för hemmabruk</b>
4.	Namn, registrerad handelsbeteckning eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 (5)	<b>JELD-WEN Latvija SIA, Rupniecibas iela 13 Aizkraukle LV-5101, Latvia <a href="http://www.jeld-wen.biz">www.jeld-wen.biz</a></b>
5.	I förekommande fall namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars fullmakt omfattar uppgifterna som anges i artikel 12(2)	Ej tillämpligt
6.	Bedömningssystem och kontinuitetskontroll för byggprodukten enligt vad som anges i CPR, bilaga V:	System 3
7.	Vid prestandadeklarationen som rör en byggprodukt som täcks av en harmoniserad standard	Anmält testlaboratorium, SP Technical Research Institute of Sweden No. 0402, VTT Expert Services Oy No. 0809, TUV Eesti OU No. 1526 and DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics No. 0199 har fastställt produkttypen på grundval av typprovning (baserat på urval gjort av tillverkaren), typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten enligt system 3 samt utfärdade test-/beräkningsrapporter.


8. Angiven prestanda				
	Oglasad enblads-dörr	<20% glasad enblads-dörr	>20% glasad enblads-dörr	Harmoni-serad teknisk specifikation
Vattentätthet (Utåtgående)	7B	7B	7B	EN 14351-1:2006 +A1:2010
Vattentätthet (Inåtgående)	npd	npd	npd	
Farliga ämnen	-	-	-	
Motstånd mot vindlast (Utåtgående)	npd	npd	npd	
Motstånd mot vindlast (Inåtgående)	npd	npd	npd	
Slagtåligghet	ej tillämpligt	npd	npd	
Bärförmåga för säkerhets-anordningar	i/a	i/a	i/a	
Höjd	npd	npd	npd	
Akustisk prestanda	43(-3,-8) dB	42(-1,-5) dB	42(-1,-5) dB	
Värme-överföring	0,79 W/m²K	1,10 W/m²K	1,30 W/m²K	
Strålnings-egenskaper g:	ej tillämpligt	ej tillämpligt	ej tillämpligt	
Strålnings-egenskaper LT:	ej tillämpligt	ej tillämpligt	ej tillämpligt	
Luftgenom-släpplighet (Utåtgående)	4	4	4	
Luftgenom-släpplighet (Inåtgående)	npd	npd	npd	

9. Produktens prestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den angivna prestandan i punkt 8.

Ansvar för den angivna prestandadeklarationen vilar helt på tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknad för och på vägnar av tillverkaren av:

Karsten Lundgaard, CEO, JELD-WEN Northern Europe  
(Namn och roll)



(Underskrift)

08.06.2016, Herning  
(Plats och datum för utfärdande)