



Publicerat: 2017-05-12

Massivdörr ML Yta faner: EI30/R´w35dB; R´w35dB; Klämfria dörrar EI30/R´w35dB; R´w35dB

Invändiga dörrar för offentlig miljö

Version	2			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	51415			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1221	Massivdörr ML Yta faner: EI30/R´w35dB; R´w35dB; Klämfria dörrar EI30/R´w35dB; R´w35dB			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st)

[Visa](#) ▾**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-30

181.67 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-30

299.83 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-03-30

130.34 kB

Byggvarudeklaration

2017-04-05

159.84 kB

Deklaration av delkomponent

2017-04-21

126.04 kB

Deklaration av delkomponent

2017-04-21

209.22 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-04-21

425.19 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Spånskiva		<46%	Övrigt		
High Density Fibreboard, HDF		<28%	Övrigt		
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Träfaner		<4%	Övrigt, processade naturmaterial		
Galvaniserad stål		<3%	Övrigt, metaller		
Lim, härdat		<2,5%	Övrigt, polymer		
Lack		<1,5%	Övrigt, polymer		
Papper		<1%	Övrigt		
EPDM synonym Ethylene- ethylidenenorbornene- propylene terpolymer		<1%	25038-36-2		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		

Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.


6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

