



Publicerat: 2017-05-12

Massivdörr NL Yta målad Vit: EI60; E60

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	99462			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1307	Massivdörr NL Yta målad Vit: EI60; E60			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (7 st)

[Visa](#) ▾**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-30

186.66 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-30

299.83 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-03-30

130.34 kB

Byggvarudeklaration

2017-04-05

159.97 kB

Deklaration av delkomponent

2017-04-21

126.04 kB

Deklaration av delkomponent

2017-04-21

209.22 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-04-21

425.19 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
linfiberskiva		<50%	Uppgift saknas		
High Density Fibreboard, HDF		<16%	Övrigt		
Spånskiva		<12%	Övrigt		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		
Galvaniserad stål		<3%	Övrigt, metaller		
Lim, härdat		<2,5%	Övrigt, polymer		
Färg		<1,5%	Övrigt, kemikalier		
Melaminharts		<1%	Övrigt, polymer		
EPDM		<1%	Övrigt, polymer		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥ 50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

