



Publicerat: 2017-05-12

Massivdörr OL Yta målad Vit: EI30/R´w30dB; E30/R´w30dB; R´w30dB; Klämfria dörrar EI30/R´w30dB; R'w30dB

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	99472			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1302	Massivdörr OL Yta målad Vit: EI30/R´w30dB; E30/R´w30dB; R´w30dB; Klämfria dörrar EI30/R´w30dB; R'w30dB			
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st)				

[Visa](#) ▾**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-31

179.03 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-31

299.83 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-03-31

130.34 kB

Byggvarudeklaration

2017-04-05

160.96 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-04-21

425.19 kB


Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Spånskiva		<61%	Övrigt		
High Density Fibreboard, HDF		<16%	Övrigt		
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		
Galvaniserad stål		<3%	Övrigt, metaller		
Lim, härdat		<2,5%	Övrigt, polymer		
Färg		<1,5%	Övrigt, kemikalier		
Melaminharts		<1%	Övrigt, polymer		
Papper		<1%	Övrigt		

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
EPDM		<1%	Övrigt, polymer		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		



Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll



-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier


1. Ingående material och råvaror

-  ≥50 % förnybara råvaror
-  Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
-  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.



3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Uppgifter finns om emissionshastighet för de fem högsta topparna av VOC
-  Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.


Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

