



Publicerat: 2017-05-15

Massivdörr NL Yta Laminat: EI60; E60

Version	1			
Leverantör	JELD-WEN Sverige AB			
BVB ID	99460			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	NSC.222 - Innerdörrar av trä			
BK04 (1 st) Visa ▾	04003 Innerdörrar			
Användningsområde	Inomhus			
Artiklar (1 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
1107	Massivdörr NL Yta Laminat: EI60; E60			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (9 st)

[Visa](#) ▾**Intyg om ämnesinnehåll**

2017-03-30

178.17 kB

Certifikat för hållbart skogsbruk

2017-03-30

299.83 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-03-30

497.93 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-03-30

201.54 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-03-30

484.29 kB

Emissionsrapport/Certifikat

2017-04-06

365.93 kB

Byggvarudeklaration

2017-04-06

155.43 kB

Deklaration av delkomponent

2017-04-25

209.22 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2017-04-25

425.19 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
flaxboard		<48%	Uppgift saknas		
Spånskiva		<28%	Övrigt		
Furu		<12%	Övrigt, naturmaterial		
Lim, härdat		<3%	Övrigt, polymer		
Galvaniserad stål		<3%	Övrigt, metaller		
Laminat		<3%	Övrigt		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer		<1%	9002-86-2		
Träfaner		<1%	Övrigt, processade naturmaterial		
EPDM		<1%	Övrigt, polymer		
Brandskyddslist		<1%	Övrigt		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ≥50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.


6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC
- Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till inommiljö.

Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

 BREEAM SE