

PRESTANDEDEKLARATION (DoP)
Nr. JL2018075ED
18

1.	Unik identifieringskod för produkttypen	SILENCE CHARACTER, FUNCTION & CLASSIC YTTERDÖRRAR/XED
2.	Typ, parti eller serienummer, eller någon annan metod som möjliggör identifiering av byggprodukter enligt artikel 11 (4)	Oglasad enbladsdörr, <20% glasad enbladsdörr, >20% glasad enbladsdörr
3.	Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämplig harmoniserade tekniska specifikationer enligt tillverkarens syfte	Ytterdörr för hemmabruk
4.	Namn, registrerad handelsbeteckning eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 (5)	JELD-WEN Latvija SIA, Rupniecibas iela 13 Aizkraukle LV-5101, Latvia www.jeld-wen.biz
5.	I förekommande fall namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars fullmakt omfattar uppgifterna som anges i artikel 12(2)	Ej tillämpligt
6.	Bedömningssystem och kontinuitetskontroll för byggprodukten enligt vad som anges i CPR, bilaga V:	System 3
7.	Vid prestandadeklarationen som rör en byggprodukt som täcks av en harmoniserad standard	Anmält testlaboratorium, RISE Research Institutes of Sweden AB no.0402, VTT Expert Services Oy no.0809, TUV Eesti OU No. 1526 and DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics no. 0199 har fastställt produkttypen på grundval av typprovning (baserat på urval gjort av tillverkaren), typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten enligt system 3 samt utfärdade test-/beräkningsrapporter.

8. Angiven prestanda		Advance-Line CHARACTER						Harmoniserad teknisk specifikation
		Silence			Silence RC3			
Oglasad enbladsdörr	7B	<20% glasad enbladsdörr	>20% glasad enbladsdörr	Oglasad enbladsdörr	<20% glasad enbladsdörr	>20% glasad enbladsdörr		
Vattentätthet (Utåtgående)	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	
Vattentätthet (Inåtgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Farliga ämnen	-	-	-	-	-	-	-	
Motstånd mot vindlast	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Slagtålighet	n/a	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Bärförmåga för säkerhetsanordningar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Höjd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Akustisk prestanda*	41(-2;-6) dB	38(-1;-2) dB	38(-1;-2) dB	41(-2;-6) dB	39(-1;-2) dB	39(-1;-2) dB	EN 14351-1:2006 +A2:2016	
	43(-3;-8) dB	40(-1;-2) dB	40(-1;-2) dB	44(-3;-9) dB	41(-1;-2) dB	41(-1;-2) dB		
Värmeöverföring	0,79 W/m²K	1,10 W/m²K	1,30 W/m²K	0,79 W/m²K	1,00 W/m²K	1,20 W/m²K		
Strålningssegenskaper g:	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd		
Strålningssegenskaper LT:	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd		
Luftgenomsläpplighet (Utåtgående)	4	4	4	4	4	4		
Luftgenomsläpplighet (Inåtgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd		

	Advance-Line FUNCTION & CLASSIC							Harmoniserad teknisk specifikation
	Silence			Silence RC3				
	Oglasad enbladsdörr	<20% glasad enbladsdörr	>20% glasad enbladsdörr	Oglasad enbladsdörr	<20% glasad enbladsdörr	>20% glasad enbladsdörr		
Vattentätthet (Utåtgående)	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B
Vattentätthet (Inåtgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Farliga ämnen	-	-	-	-	-	-	-	-
Motstånd mot vindlast	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Slagtålighet	n/a	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Bärförmåga för säkerhetsanordningar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Höjd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
Akustisk prestanda*	41(-2;-6) dB	37(-1;-3) dB	37(-1;-3) dB	41(-2;-6) dB	38(-1;-3) dB	38(-1;-3) dB	38(-1;-3) dB	38(-1;-3) dB
	43(-3;-8) dB	41(-1;-5) dB	41(-1;-5) dB	44(-3;-9) dB	42(-1;-5) dB	42(-1;-5) dB	42(-1;-5) dB	42(-1;-5) dB
Värmeöverföring	0,79 W/m²K	1,10 W/m²K	1,30 W/m²K	0,79 W/m²K	1,00 W/m²K	1,20 W/m²K	1,00 W/m²K	1,20 W/m²K
Strålningsegenskaper g:	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	npd	npd
Strålningsegenskaper LT:	n/a	npd	npd	n/a	npd	npd	npd	npd
Luftgenomsläpplighet (Utåtgående)	4	4	4	4	4	4	4	4
Luftgenomsläpplighet (Inåtgående)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd

EN 14351-1:2006
+A2:2016

* Värdena på den övre raden är för dörrar i enkelfalsade karmar; värdena i den nedersta raden är för dörrar i dubbelfalsade karmar ("High"). Montering av ringklocka, dörrkik eller dörrbroms kan minska ljudreduktionen med upp till 1 dB.

9. Produktens prestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den angivna prestandan i punkt 8.

Ansvaret för den angivna prestandadeklarationen vilar helt på tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknad för och på vägnar av tillverkaren av:

Peter Maxwell, EVP & President Europe, JELD-WEN Northern Europe
(Namn och roll)

SOLIHULL 12/4/18
.....
(Plats och datum för utfärdande)

.....
(Underskrift)

