

| |
|----------------------------|
| PRESTANDADECLARATION (DoP) |
| Nr. 042019098ED |
| 19 |

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Unik identifieringskod för produkttypen | YTTERDÖRR av STÅL SDE20, SDE21 |
| 2. | Typ, parti eller serienummer, eller någon annan metod som möjliggör identifiering av byggprodukter enligt artikel 11 (4) | Oglasad enbladsdörr Glasad enbladsdörr Oglasad tvåbladsdörr Glasad tvåbladsdörr |
| 3. | Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämplig harmoniserade tekniska specifikation enligt tillverkarens syfte | Ytterdörrar för bostäder |
| 4. | Namn, registrerad handelsbeteckning eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 (5) | JELD-WEN Danmark A/S Danmarksvej 9 DK-9670 Løgstør Denmark www.jeld-wen.biz |
| 5. | I förekommande fall namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars fullmakt omfattar uppgifterna som anges i artikel 12(2) | N/A |
| 6. | Bedömningssystem och kontinuitetskontroll för byggprodukten enligt vad som anges i CPR, bilaga V | System 3 |
| 7. | Vid prestandadeklarationen som rör en byggprodukt som täcks av en harmoniserad standard | SYSTEM 3: Anmält testlaboratorium, KTU Institute of Architecture and Construction no. 2018, TÜV Eesti OÜ No. 1526, har bedömt prestanda på grundval av provning (baserad på stickprov som tas av tillverkaren), beräkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av byggprodukten samt utfärdat test-/beräkningsrapporter. |

| 8. Angiven prestanda | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | YTTERDÖRR av STÅL - SDE20, SDE21 | | | | Harmoniserad teknisk specifikation |
| | Oglasad enbladsdörr | Glasad enbladsdörr | Oglasad tvåbladsdörr | Glasad tvåbladsdörr | |
| Regntäthet (<i>Utåtgående</i>) | 6A | 6A | 5A | 5A | EN 14351-1 :2006 +A2:2016 |
| Regntäthet (<i>Inåtgående</i>) | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Farliga ämnen | - | - | - | - | |
| Motstånd mot vindlast | C5 | C5 | C2 | C2 | |
| Slagtålighet | N/A | NPD | N/A | NPD | |
| Bärförmåga för säkerhetsanordningar | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Höjd | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| Ljudisoleringsegenskaper typ SDE20 | NPD | NPD | NPD | NPD | |
| typ SDE21 | 34(-2;-4) dB | NPD | NPD | NPD | |
| Varmegjennomgang | 1,6 W/m ² K | NPD | 1,6 W/m ² K | NPD | |
| Strålningsegenskaper g | N/A | NPD | N/A | NPD | |
| Strålningsegenskaper LT: | N/A | NPD | N/A | NPD | |
| Lufttäthet | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Förkortningar:

N/A = not applicable / ej tillämpligt

NPD = no performance determined / ingen prestanda fastställd

9. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mads Storgaard Mehlsen, COO Northern Europe
(Namn och roll)

HERNING 22/10-17

(Plats och datum för utfärdande)



(Underskrift)